



Разфасовки: 1l 5l

## Dekorator Нано грунд дълбокопроникващ

Приложение	направн си сам
Повърхност	стени
Употреба	интериор/ екстериор
Степен на прозрачност	трансперентна
Компонентност	еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне	четка, валик, шприц-пистолет
Разход	100-150 ml/m <sup>2</sup>
Пълно изсъхване	2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Почистване на инструментите	вода, веднага след приключване на работа
Разреждане	готов за употреба: вода при нужда

За укрепване на ронливи основи на вътрешни и външни стени и други повърхности. Прониква дълбоко, заздравява основата, намалява порьозността. Подобрява адхезията и намалява консумацията на боя при нанасяне на следващите слоеве.

### Класификация

- Продукт на водна основа
- Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: прозрачен след изсъхване

**Начин на употреба:** нася се върху порьозни или ронливи повърхности с четка, валик или пръскане с шприц пистолет. Работи се при температура над 5°C. В случаите, когато не е постигнато желаното укрепване на ронливата назилка, се препоръчва повторно грундиране след 3-4 часа. Инструментите се почистват с вода веднага след края на работата

**Разреждане:** При необходимост се разрежда с вода в съотношение 1:1 или 1:2.

**Разход:** 100-150 ml/m<sup>2</sup>

**Съхнене:** 2-3 часа при 20°C

**Съхранение:** Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

**Срок на съхранение** – 24 месеца от датата на производство

